

## Akumulátory pro solární systémy Banner GiV-C 12-44

### Popis akumulátoru :

- Blokový, cyklický akumulátor
- **s elektrolytem absorb. ve skelném rounu**
- nabíjecí proud 1/10 kapacity - doporučení
- baterii udržujte v nabitém stavu
- je-li baterie vybita, neprodleně ji nabijte
- nepřebíjejte, používejte předepsané nabíječky
- při manipulaci dbejte zvýšené opatrnosti



|                         |      |
|-------------------------|------|
| <b>Jmenovité napětí</b> | 12 V |
|-------------------------|------|

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| <b>udržovací napětí</b> | 13,7 V |
|-------------------------|--------|

### Banner GiV-C 12-44

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Kapacita C <sub>20</sub> | 44 Ah          |
| Rozměry d-š-v            | 198x167x157 mm |
| Hmotnost                 | 13,0 kg        |

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Dop.pracovní teplota | -10° až 50° °C |
|----------------------|----------------|

Akumulátory ve **12V** provedení jsou dodávány s **kapacitami C<sub>20</sub>** = od 7,5Ah do 120Ah;  
V **6V** provedení s **kapacitou** 180Ah a 230Ah